Sachet déshydratant

8 références

Les **sachets déshydratants** sont utilisés pour absorber la condensation présente dans l'emballage pendant le transport et le stockage des marchandises, résolvant ainsi le problème de l'humidité.
Les écarts de température peuvent provoquer la formation de condensation de vapeur d'eau à l'intérieur de l'emballage et affecter sérieusement les marchandises contenues. Les sachets déshydratants sont placés à l'intérieur de l'emballage pour prévenir et protéger contre l'humidité et la condensation.
En raison de leur action préventive, les sels déshydratants en argile sont largement utilisés dans les secteurs industriel, automobile, électronique et militaire et dans la protection des biens culturels.

Avantages:

- bonnes qualités déshydratantes - absorbent la vapeur d'eau jusqu'à 18,5 +/-1,5 % de leur poids
- empêchent la formation de condensation et protègent contre la corrosion
- matière absolument naturelle, hydrosoluble et non toxique
- excellent rapport qualité-prix par rapport au gel de silice (plus adapté aux applications du secteur alimentaire et pharmaceutique)
- conforme aux normes DIN 55473, MIL D 3464 et NFH00320/00321

Matériau:

- argile bentonite
- matériau non tissé

No. d´article	Unités selon DIN	Unités selon UD	Dimensions (cm)	Poids (g)	pièce par carton	Prix par pièce à l'achat de .... cartons			
						1	2	5	10
220.0006.01	1/6	1/100	9 x 4	6	1500	0.12	0.10	0.09	0.08
220.0025.01	1/2	1/32	11 x 9	17	500	0.26	0.21	0.19	0.15
220.0040.02	1	1/16	12 x 9	35	300	0.39	0.30	0.28	0.23
220.0070.01	2	1/8	13,5 x 10	70	250	0.54	0.43	0.39	0.33
220.0140.01	4	1/4	15 x 10	130	150	0.81	0.64	0.59	0.50
220.0270.01	8	1/2	20 x 10	250	76	1.61	1.28	1.12	1.00
220.0540.02	16	1	19 x 15	500	35	3.22	2.75	2.47	2.22
220.1080.01	32	2	22 x 22	1080	18	5.60	4.71	4.40	3.85

Une «unité déshydratante» est la quantité d'argile nécessaire à l'absorption de 6 g de vapeur d'eau en conditions normales (40 % d'humidité relative et 23°C) conformément à la norme DIN 55473. 16 unités DIN55473 correspondent à 1 unité NFH.

Contact
Neupack Produkte AG
Gewerbestrasse 1, CH-6038 Honau/LU
Tél. +41 58 455 00 00
info@neupack.ch - www.neupack.ch