

NETTOYANT UNIVERSEL



Valeur pH
(conc.)
~ 10,0

Indication des ingrédients (CE) n° 648/2004 :

Moins de 5 % de tensioactifs amphotères, tensioactifs anioniques, tensioactifs non-ioniques, agents parfumants : BUTYLPHENYL, METYLPROPIONAL, COUMARIN, LIMONENE

Unités de vente :

N° d'art.	Contenu
2110750	1 flacon de 1 l (carton de 12 flacons)
2110751	1 bidon de 10 litres

Classification selon (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classe de risque	Catégorie de risque	Phrase de risque
Irritant des yeux	2	H319 Provoque une grave irritation des yeux



Attention

H319 Provoque une sévère irritation des yeux, P280 Porter une protection oculaire. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Les rincer pendant quelques minutes avec précaution avec de l'eau. Dans la mesure du possible, enlever éventuellement les lentilles de contact si la personne en porte. Continuer de rincer. P337+P313. Si l'irritation oculaire persiste, demander un conseil médical/ faire appel à un médecin.

Champ d'application :

- Puissant nettoyant universel et d'entretien conçu pour le nettoyage mouillé et humide quotidien de toutes les surfaces lisses, structures et résistantes à l'eau.
- Utilisable pour le nettoyage du marbre, de l'aluminium, du plastique, du chrome et des surfaces anodisées, peintes et vernies.
- Convient également pour les revêtements de sol imperméables revêtus et non revêtus.

Propriétés du produit :

- Produit hautement concentré manifestant une remarquable mouillabilité et une excellente capacité de dissolution de la salissure
- Dissout vigoureusement les salissures à base d'huile et de graisse, ainsi que les voiles de chaux
- Sèche sans laisser de traînées
- Traite les matériaux avec ménagement
- Valeur pH neutre dans la solution prête à l'emploi
- Particulièrement économique
- Dégage un parfum frais et agréable

Utilisation / dosage :

Nettoyage d'entretien : *Nettoyage manuel* : 20 à 40 ml mélangés à 10 l d'eau froide ; en cas d'encrassement plus intense, augmenter le dosage en conséquence • *Nettoyage par pulvérisation* : dilution à environ 0,6 % • *Nettoyage par automate* : dilution à 0,5 % • *Nettoyage intermédiaire/de base* : nettoyage intermédiaire/ de fin de chantier du sol/ plancher : 1:20 avec de l'eau froide (environ 5 %), traiter le revêtement avec une solution de nettoyage et avec un mécanisme spécifiquement adapté au revêtement, ensuite aspirer soigneusement l'eau sale • *Sprays nettoyants* : diluer à 1:20 avec de l'eau froide (environ 5 %), appliquer partiellement avec le pulvérisateur et traiter la surface avec un outil rotative rapide (400/450 l/mn).

Directives importantes :

Ce produit est conçu pour un usage professionnel. Vous trouverez d'autres instructions sur la fiche de données de sécurité et sur l'étiquette du produit.

Entreposage : Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine, fermé et à température ambiante.

Mise au rebut : Confier les récipients entièrement vidés au système duale ou équivalent.