



Indication des ingrédients (CE) n° 648/2004 :

30 % et plus d'hydrocarbures aliphatiques, agents parfumants : LIMONENE

Unités de vente :

N° d'art.	Contenu
2183000	1 flacon de spray de 500 ml (carton de 12 flacons)

Classification selon (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classe de risque	Catégorie de risque	Phrase de risque
Aquatique chronique	3	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H412- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
 P273- Eviter toute libération dans l'environnement, EUH208- Contient de l'orange, extrait sucré. Peut provoquer des réactions allergiques.

ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

Champ d'application :

- Conçu pour l'entretien avec ménagement et la protection de longue durée de toutes les surfaces lavables en métal, tel qu'acier inoxydable, chrome, aluminium, éloxal, etc.
- Convient pour une application dans la restauration, sur des surfaces de travail, des armoires, des rayonnages, des buffets, des revêtements muraux, des ascenseurs, des revêtements extérieurs, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, des hottes d'extraction de fumées, des appareils de cuisson, des fours, et des rôtissoires.

Nota : Ne pas utiliser sur des surfaces de travail qui peuvent entrer en contact avec des produits alimentaires, ainsi que sur des surfaces chaudes et non revêtus.

Propriétés du produit :

- Enlève facilement et de manière fiable les traces de doigts, les trainées, les bordures laissées par l'eau, la poussière et la saleté grasseuse
- Laisse des surfaces sans trainées et crée un effet brillant
- Sa fine pellicule d'entretien protège la surface contre un nouvel encrassement trop rapide
- Particulièrement économique à l'emploi
- A un agréable et frais parfum d'orange

Utilisation / dosage :

- Appliquer le produit non dilué sur un chiffon doux et non pelucheux, le répartir uniformément avant d'effectuer un polissage final.
- Enlever les nouvelles traces de doigts en les essuyant avec un chiffon sec.

Nota : Le produit doit être pulvérisé et ne doit pas mousser ; avant usage, ouvrir le tamis à mousse sur la tête de pulvérisation en la rabattant vers le haut. Sur les surfaces meules, frotter dans le sens des traits de meulage.

Directives importantes :

Ce produit est conçu pour un usage professionnel.

Vous trouverez d'autres instructions sur la fiche de données de sécurité et sur l'étiquette du produit.

Entreposage : Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine, fermé et à température ambiante.

Mise au rebut : Confier les récipients entièrement vidés au système dual ou équivalent.