

NETTOYANT POUR SOLS PRO 25

à base de polymère soluble dans l'eau



Valeur pH
(conc.)
ca. 8,4

Indication des ingrédients (EG) n° 648/2004 :

5% plus mais moins de 15% de tensioactifs non ioniques ; moins de 5 % de polycarboxylates ; parfums; LIMONÈNE; BENZISOTHIAZOLINONE ; MÉTHYLISOTHIAZOLINONE ; MÉTHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ MÉTHYLISOTHIAZOLINONE

Unités de vente :

| Art. Nr. | Contenu |
|----------|--|
| 2110762 | 1 flacon de 1 litre (Carton de 12 flac.) |
| 2110763 | 1 bidon de 10 litres |

Classification selon (CE) n° 1272/2008 CLP :

| Classe de danger | Catégorie de danger | Mention de danger |
|---------------------|---------------------|---|
| Irritation de l'œil | 2 | H319-Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Peau Sens. | 1 | H317 Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. |



Attention

H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H317 peut provoquer des réactions allergiques cutanées. P261-Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P314-Consulter un médecin en cas de malaise. Contient des produits biocides pour l'autoconservation. C(M)IT / MIT (3:1). Contient du dipentène; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one.

Domaine d'utilisation :

- pour le nettoyage / l'entretien courant de tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que le carrelage, la pierre, le marbre, le linoléum, le PVC, le caoutchouc, etc.
- particulièrement adapté aux écoles, crèches, maisons de retraite et salles de sport

Caractéristiques du produit :

- excellentes propriétés antidérapantes
- testé selon DIN 18032/2
- très bon pouvoir mouillant et haut pouvoir de dissolution des salissures
- nettoie et entretient pour une utilisation à long terme sans accumulation de couches
- sèche sans laisser de traces ni de résidus
- antistatique
- autolustrant
- peut être poli
- avec un agréable parfum frais

Utilisation / dosage :

Entretien/premier entretien : 1:10 essuyer la base propre avec de l'eau froide et claire et polir après séchage • Nettoyage en aérosol : diluer 1:5 à l'eau froide, appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à pression et terminer avec un système rapide • Nettoyage intermédiaire : diluer 1:10 à l'eau froide et claire, appliquer, retravailler mécaniquement, ramasser les salissures et polir après séchage • Nettoyage courant : à la main : diluer 1:400 (0,25 %) • Nettoyage par pulvérisation : diluer 1:150 à l'eau claire et froide (0,7 %) • Nettoyage en machine : diluer 1:200 à 1:100 à l'eau claire et froide (0,5 à 1,0 %)

Conseils importants :

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette du produit.

Stockage : stocker uniquement le produit original emballé et fermé. Conserver à température ambiante. Protéger du gel.

Élimination : Rintroduire les contenants vides dans le système dual.